

品番表記方法 20TS、30TS の場合 Part number notational method



① 品名の表記方法 Product type

表面色 Color	ブラック Black	メタリックグレー Metallic gray
スポンジ有り With core sponge ※高さ 0.5mm 以外	20TS	30TS
スポンジ無し Without core sponge ※高さ 0.5mm のみ	20TF	65TFV

② テープの有無 Absence of adhesive

テープ有り With adhesive tape	記号なし N/A	テープ無し Without adhesive tape	(NT) を挿入
--------------------------	----------	-----------------------------	----------

③ 製品幅 Width

製品幅 Width	2mm 以上 0.5mm 刻み
-----------	-----------------

④ 製品厚み Thickness

製品厚み Thickness	0.5mm 以上 0.5mm 刻み
----------------	-------------------

※ 0.7mm は例外

⑤ 粘着テープの種類 Adhesive type

非導電性テープ Non-conductive tape	記号なし N/A	導電性テープ Conductive tape	(AZD)
-----------------------------	----------	------------------------	-------

※ 65TFV で非導電性テープの場合・・・(G)

⑥ 粘着テープの位置 Adhesive position

仕様	標準仕様 Standard type	W/H 反転仕様 W/H Reflective type	テープ位置変更 (スミ仕様) Corner tape type	W/H 反転テープ位置変更 W/H Reflective and corner tape type	テープなし仕様 No tape type
構造					
記号	記号なし N/A	(R)	(S)	(RS)	(NT)
表記例	20TS 10-5	20TS 10-5 (R)	20TS 10-5 (S)	20TS 10-5 (RS)	20TS (NT)10-5

⑦ テープ幅 Adhesive width 非表示の場合、サイズ表のとおり。指定の場合のみ表記する。

⑧ カット加工 Cutting method ⑨ L寸 Length

L寸カット Cut	L= *** ※ *** mm	ハーフカット Kiss cut	H L= *** ※ *** mm
--------------	--------------------	--------------------	----------------------

※ L寸カットは、最大 1,000mm まで
※ MAX : 1,000mm

※ ハーフカットは、最大 250mm まで
※ MAX : 250mm

⑩ その他 Other specifications

上記に該当しない異型タイプなどの詳細は、弊社営業部へ、お問い合わせ下さい。 Please ask about other specifications.

事例 Case	品番例 Example	概要 Outline
標準品 Standard type	30TS 10-5 L=150	30TS W:10mm H:5mm 非導電テープ L:150mm
テープなし品 Without adhesive tape	30TS (NT) 10-5 L=150	30TS W:10mm H:5mm テープなし L:150mm
導電テープ品 Conductive tape type	30TS 10-5 (AZD) L=150	30TS W:10mm H:5mm 導電テープ L:150mm
スミ仕様品 Corner tape type	30TS 10-5 (S) L=150	30TS W:10mm H:5mm 非導電テープ スミ仕様 L:150mm
ハーフカット品 Kiss cut type	30TS 10-5 H L=150	30TS W:10mm H:5mm 非導電テープ L:150mm ハーフカット